

## TIROIR STANDARD A FIXER SUR RAYONNAGE

Implantation sur lisses hautes de rayonnage

Ouverture 70 %



Charge maximale de 400 kg uniformément répartie sur le plan de stockage.

**i** Stockage de tous types de palettes.

Les tiroirs sont verrouillés automatiquement en position fermée.

Les tiroirs sont fixés directement aux lisses du rayonnage par des étriers adaptés.

Les tiroirs STOCK3P sont compatibles avec tous les types de rayonnages du commerce.

Les tiroirs STOCK3P sont compatibles avec un chargement arrière et avant par gerbeur électrique et chariot élévateur.



### > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### **FABRICATION DU TIROIR**

Les glissières sont en **acier galvanisé sendzimir** équipées de roulements à billes étanches.

#### **CAPACITÉ DU TIROIR**

400 kg uniformément répartis sur la surface de stockage.

#### **DIMENSIONS DU TIROIR**

Façade de stockage (F) : 800 mm  
 Façade hors tout : 800 mm.  
 Profondeur de stockage (P) : 1200 mm.  
 Profondeur hors-tout : 1266 mm.  
 Hauteur (H) : 82 mm.  
 Extraction (E) : 825 mm.

#### **CARACTÉRISTIQUES DU RAYONNAGE**

Façade du rayonnage : 2700 mm et 3600 mm entre poteaux.  
 Profondeur du rayonnage : Extérieur lisse de 1050 mm à 1200 mm.  
 Les lisses doivent être boulonnées aux poteaux des échelles.

#### **OPTIONS**

...

